

二维扫描平台 快速设置手册

V35

1. 恢复出厂设置

注意：请谨慎使用“恢复出厂设置”功能，读取此设置码后，将失去当前的参数设置，代以出厂时的默认值。



恢复出厂设置



读取版本信息

2. 码制开关

长按顶部按钮 5 秒，可以切换商品码模式和普通模式，在特定场景中根据需求选择模式：

提示音响一声表示**商品码模式**，默认开启：
EAN13, CODE128, UPCA, QR（屏蔽网址）；

提示音响两声表示**普通模式**，默认开启：
UPC/EAN, Code128, Code39, ITF25, QR, DataMatrix, PDF417。

3. 提示音设置

单击顶部按钮，可以设置不同频率的提示音，一共四个风格的提示音和静音模式，单击按钮可以在这些模式间切换，静音时指示灯灭。

4. 识读模式设置



**感应模式



常亮模式

5. 国家/语言键盘布局选择

不同国家语言对应的键盘键位排布，符号等不尽相同。可以根据需要虚拟成不同国家的键盘制式。



** 美式键盘



法国



德国



意大利



西班牙



日语



俄罗斯



虚拟键盘模式

6. 修改结束符

读取以下设置码，可以快速将结束符设定为回车，回车+换行或 TAB 键。



**回车



回车+换行



TAB



无结束符

7. 大小写转换

读取以下设置码，可以将输出的数据中大写字母进行转换。



**无转换



全部转化为大写



全部转化为小写



大小写互换

8. 反色码开关

扫描以下设置码，可以配置能够同时识别一维、QR、DM 的正常和反色的条码。



**反色码关闭



反色码开启