



企业微信人脸指纹考勤机 使用说明书

尊敬的用户，感谢您选用本公司产品。我们将以优质的产品为您服务，确保您更好地使用本产品，使用前请认真阅读本使用手册！

1、设备安装环境

1.1 推荐安装环境

★推荐的安装位置(见左图)
将设备安装在室内或室外，外界安装环境光源照度为0-8000LUX，在室内安装时，距窗口、门口3米远，距灯源2米远的地方，室外安装时避免阳光直射。

1.2 几种影响使用效果的安装位置：

太阳直射(室外) 太阳透过窗户直射(室内) 太阳透过门口斜射(室内) 灯光近距离直射(室内)

备注：安装环境光源照度参考值：

10Lux 大于1200Lux 50-800Lux

2、设备安装步骤

2.1 推荐从基准线到地面的高度为1.3米(适用身高范围1.55米-1.85米)可根据人员整体身高进行调整；如安装高度为1.4米，适用的身高范围1.65米以上。

2.2 先在墙上确定好安装位置并做好标记，将铁挂板对准墙上的标记位置，用四颗螺丝将其固定于墙上；然后将机底座安装到铁挂板(从上而下)，使其与铁挂板紧密结合，最后用两颗螺丝从底部固定机器和铁挂板。

3、人员与机器之间的距离

★推荐的安装位置(见左图)
推荐人员与机器之间的距离为0.5米(适用身高范围1.55米-1.85米)。可根据设备获取人脸图像的效果进行调整；当人脸图像较美时可适当向后移动；当人脸图像较暗可适当向前移动。

4、人员的面部表情及站立姿势

4.1 推荐的人员面部表情和几种影响使用效果的表情：

4.2 推荐的人员站立姿势和几种影响使用效果的站立姿势：

注意：登记和使用过程中，请保持自然的面部表情和站立姿势

5、设备的使用方法

5.1 推荐使用位置

5.2 几种影响识别效果的使用方法

保修卡

真诚地感谢您购买本产品，作为本产品的用户，您得到如下保修承诺：

- 自售机之日起壹个月内，在正常使用条件下，如发生故障，由本产品经销商或维修中心免费提供故障维修及相关零部件更换或换机；(需配件及包装完整)
- 自售机之日起壹年内，在正常使用条件下，如发生故障，由本产品经销商或维修中心免费提供故障维修及相关零部件更换或换机；(消耗材料不包括在内)
- 用户不能提供发票或收据证明，产品不在免费保修范围之内；
- 保修以发票、收据为依据。

以下情况不在保修范围之内：

- 由于不可抗拒造成的故障、损伤；
- 在运输、搬运中造成的故障、损伤；
- 未经厂家授权而对产品进行拆卸、维修、改装而造成的故障、损伤。

商品名称	出厂编号
商品型号	生产日期
客户单位名称	联系人
客户地址	联系电话
销售员姓名	联系人
销售员地址	联系电话
销售员电话	发展号

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品名称	出厂编号
商品型号	生产日期
客户单位名称	联系人
客户地址	联系电话
销售员姓名	联系人
销售员地址	联系电话
销售员电话	发展号

制造商：广州博盛电子有限公司
地址：广州市增城区永宁街下元村委会宁西工业园三路8号(厂房A1)
官网：https://www.cometgroup.com.cn
服务热线：4009-939-288

6、登记姿势

在登记过程中，尽量使人脸显示在屏幕的绿色扫描框中心位置(如上图所示)，并根据机器的语音提示或扫描框下方显示文字，调整您的扫描姿势，以便达到最好的识别效果。登记姿势如右图所示(图中为真人人脸)

7、设备的登记和对比方式

设备具有二种登记方式，人脸登记、指纹登记，可实现人脸的1:1对比、指纹对比、指纹加人脸的1:1对比、工号加人脸等多种对比方式。分别适用于不同人群。推荐使用1:1人脸对比，在人脸识别较难通过时可以使用1:1人脸对比。在光线及外界有干扰的情况下还可以使用ID卡或密码对比以便快速通过。

1:1N比:为设备获取的人脸与设备中所有人脸进行对比；1:1比:为设备获取的人脸与输入的用户号码相关联的人脸进行对比。

在对比过程中，尽量使人脸显示在屏幕的中心位置，并将人脸置于绿色框内。如下图所示：

机器操作指南

操作人员:企业管理员

1、设备联网

2、设备绑定

3、录入人员信息

3.1 人员信息导入

方式一

方式二

3.2 设备端录入人脸

3.3 设备端录入指纹

3.4 员工自助录入

4、设置打卡规则

5、查看考勤统计

6、设备解绑